



Z 5II

TRULY TOGETHER

Laat je creativiteit de vrije loop met de Z5II full-frame upgrade. Maak een grote sprong vooruit met krachtige foto's en videofuncties die zijn overgenomen van onze professionele camera's uit de Z-serie en het geweldig gebruiksgemak.

KENMERKEN

24.5 MP FX IBIS SENSOR

Full-frame sensor met tot 7,5-stops beeldstabilisatie met vibratiereductie.¹ Biedt ongelooflijke mogelijkheden voor opnamen uit de hand bij elk licht en met elk objectief.

SNELLERE, SCHERPERE, SLIMMERE AF

Het autofocusstelsel is 68% sneller dan de Z5 en is gevoelig tot -10 LW voor krachtige prestaties in het donker, plus intelligente detectie van meerdere onderwerpen en 3D-tracking voor nog grotere nauwkeurigheid.²

EVF MET HOGE LICHTSTERKTE

Heldere zoeker met hoge resolutie met maximale helderheid van 3000 nits. Je krijgt een vloeiend, real-time beeld met een beter zicht in heldere omstandigheden.

GROTE KANTELBAARE MONITOR MET TOUCHSCREEN EN HOGE RESOLUTIE

Het beeld, de infodisplays en de menu's draaien automatisch mee met het scherm voor een soepele bediening in elke hoek.

FILMISCHE VIDEO

Krijg maximale details met 4K/30p of ga tot 4k/60p (uitgesneden). Maak N-Raw-beelden rechtstreeks op de SD-geheugenkaart van de camera en neem op in N-log voor meer flexibiliteit bij kleurverbetering.

PICTURE CONTROL-KNOP MET ÉÉN DRUK

Bekijk in real-time een voorbeeld van inspirerende kleurprofielen voor foto's en video's. Je kunt uw eigen Picture Control-kleurvoorinstellingen maken en opslaan met Nikon NX Studio.

CAMERA-TO-CLOUD-CONNECTIVITEIT MET NIKON IMAGING CLOUD

Sla foto's automatisch op en download Cloud Picture Controls van Nikon en makers rechtstreeks naar de Z5II.

VERBETERDE ERGONOMIE. WEERBESTENDIGE CONSTRUCTIE.

Een diepere grip voor meer stabiliteit, een intuïtieve knopindeling en twee SD-kaartsleuven. Magnesiumlegering body met stof- en druiptestendigheid die niet onderdoet voor de veelgeprezen Z6III.

¹ Met tot 7,5-stops vibratiereductie in het midden en 6,0 stops aan de rand, gebaseerd op de CIPA 2024 standaard. Correctie van breedte-, hoogte- en diepte-as bij gebruik van de NIKKOR Z 24-120mm f/4 S (telestand, stand NORMAAL).

² In de fotostand met enkelvoudige servo-AF (AF-S), enkelvoudige servo-AF (midden), bij ISO 100-equivalent en een temperatuur van 20°C met een f/1.2-objectief.

AANBEVOLEN ACCESSOIRES



BATTERY GRIP MB-N14



GRIP MET AFSTANDBEDIENING MC-N10



VATTINGADAPTER FTZ II



SPEEDLIGHT SB-5000



BATTERIJLADER MH-34

Z 5II



TECHNISCHE SPECIFICATIES Z5II

Type	Systeemcamera
Objectiefvatting	Nikon Z-vatting
Beeldsensor	FX, CMOS
Effectieve pixels	24,5 miljoen
Kaartsleuf	Twee kaartsleuven; SD-geheugenkaarten (Secure Digital), SDHC en SDXC
Zoeker	OLED van 1,27 cm met circa 3.690.000 beeldpunten (Quad VGA) OLED elektronische zoeker met kleurbalans en automatische en handmatige helderheidsinstelling met 18 niveaus
Compatibele objectieven	NIKKOR-objectieven met Z-vatting, NIKKOR-objectieven met F-vatting (vattingadapter vereist; er kunnen beperkingen gelden)
Type sluiters	Elektronisch gestuurde, verticaal af te reizen mechanische sluiters; elektronische eerste-gordijnsluiters; elektronische sluiters
Sluiterijd	1/8000 tot 30 sec. (kies een stapgrootte van 1/3, 1/2 of 1 LW, uitbreidbaar tot 900 sec. in stand M), bulb, tijd.
Continue opnamesnelheid	Continu lage snelheid: circa 1 tot 7 bps. Continu hoge snelheid*: circa 7,8 bps (als het sluitertype is ingesteld op [Auto] of [Mechanische sluiters]), circa 9,4 bps (als het sluitertype is ingesteld op [Elektronische eerste-gordijnsluiters]), circa 10 bps (wanneer de stille modus is ingesteld op [ON]). Continu hoge snelheid (vergroet)*: circa 14 bps, circa 15 bps (wanneer de stille modus is ingesteld op [ON]). Snelle beeldopname + (CI5): circa 15 bps. Snelle beeldopname + (C30): circa 30 bps. Maximale beeldsnelheid zoals gemeten tijdens interne tests. *Als u een andere beeldkwaliteitsinstelling gebruikt dan NEF (RAW) of NEF (RAW) +.
ISO-gevoeligheid	ISO 100 - 64.000 (kies een stappengrootte van 1/3 of 1 LW); kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,7 of 1 LW (ISO 50 equivalent) onder ISO 100 of tot circa 0,3, 0,7, 1 of 1,7 LW (ISO 204.800 equivalent) boven ISO 64.000; automatische instelling van de ISO-gevoeligheid is beschikbaar. Opmerking: De ISO-gevoeligheid wordt beperkt tot 400 tot 64.000 wanneer HLG als toonmodus wordt geselecteerd.
Autofocussysteem	Hybride fase-detectie/contrast-AF met AF-hulplicht
Flitsregeling	DDL: i-DDL-flitssturing; i-DDL-uitgebalanceerde invulflits wordt gebruikt bij matrixmeting, centrumgerichte meting en op hoge lichten gerichte lichtmeting, standaard i-DDL-invulflits bij spotmeting
Film - Beeldformaat (pixels) en beeldsnelheid	3840 × 2160 (4K UHD): 60p/50p/30p/25p/24p. 1920 × 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p 1920 × 1080 (slow motion): 30p × 4 (slow motion)/25p × 4 (slow motion)/24p × 5 (slow motion)
Bestandsindeling	NEF, MOV, MP4
Videocompressie	N-RAW (12 bits), H.265/HEVC (8 bits/10 bits), H.264/AVC (8 bits)
Audio-opnameapparaat	Ingebouwde stereo of externe microfoon kan worden gebruikt; gevoeligheid instelbaar; verzwakker, frequentiebereik en windruisonderdrukking
Monitor	Kantelbare TFT-LCD-monitor met een diagonaal van 8 cm, circa 2.100.000 beeldpunten, een kijkhoek van 170°, een beelddekking van circa 100%, kleurbalans en handmatige helderheidsinstelling met 15 niveaus
Externe interface	Type-C SuperSpeed USB-aansluiting; aansluiting op de ingebouwde USB-poort wordt aanbevolen. Type D HDMI-aansluiting. Aparte stereo-ingang/-uitgang: mini-jack (diameter van 3,5 mm; voeding via ingang ondersteund)
Draadloze verbinding	Wi-Fi®/ BLUETOOTH®.
Accu	Accu: één ENEL15c oplaadbare Li-ionaccu. Battery pack: MB-NI4 en MB-NI1 battery grips (apart verkrijgbaar) voor twee ENEL15c accu's
Lichtnetadapter	EH-8P lichtnetadapters (apart verkrijgbaar); meegeleverde UCE25 USB-kabel vereist EH5d, EH5c en EH5b lichtnetadapters; vereist EP5B stroomaansluiting (apart verkrijgbaar)
Afmeting (b x h x d)	Ongeveer 134 × 100,5 × 72 mm
Gewicht	Circa 700 gram met accu en geheugenkaart, maar zonder bodydop en afdekcapje accessoireschoen; circa 620 gram (alleen camerabody)
Meegeleverde accessoires	BS1 afdekcapje accessoireschoen (op de camera bevestigd), DK29 rubberen oogschelp (op de camera bevestigd), BFNI bodydop, ENEL15c oplaadbare Li-ionaccu met afdekcapje, ANDC26 riem, UCE25 USB-kabel
Kitopties	Z5II + 24-50mm f/4-6.3, Z5II + 24-70mm f/4 S, Z5II + 24-200mm f/4-6.3 VR
EAN-code	Z5II: 4960759917133, 24-70mm kit: 4960759917232, 24-50mm kit: 4960759920287, 24-200mm kit: 4960759917317
Materiaalcode	Z5II: VOA170AE, 24-70mm kit: VOA170K001, 24-50mm kit: VOA170K002, 24-200mm kit: VOA170K003

Nikon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten in deze folder. Het uiterlijk, de specificaties en de prestaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. April 2025 © Nikon Corporation.



Z5II



FX IBIS-SENSOR | 24,5 MP | 4K-VIDEO | HELDERE EVF | ZEER HOGE ISO

© Z5II © Gabriela Herman