



# Z 50 II

DISCOVER. PLAY.

**Laat meer van jezelf zien met een camera die een winnende combinatie van beeldkracht en gebruiksgemak biedt. Foto's, video, vlogs, livestreaming: haal je creatiefste kant naar boven.**

## KENMERKEN

### INSPIRERENDE KLEUREN

Gebruiksvriendelijke Picture Control-voorinstellingen voor styling van foto's en video's in real-time terwijl je opneemt. Je kunt ook verbinding maken met Nikon Imaging Cloud om gratis exclusieve Imaging-recepten rechtstreeks op de camera te downloaden.

### HELDERE, HIGH-RES EVF

Zie elk detail, zelfs bij opnamen in fel zonlicht, donkere omgevingen of veranderende lichtomstandigheden.

### GROTE KANTELBAARE MONITOR MET TOUCHSCREEN

Biedt een duidelijk beeld vanuit elke hoek en is naar voren gericht voor eenvoudiger vloggen. Raak aan om scherp te stellen, instellingen te wijzigen en meer.

### DETAILRIJKE 4K-VIDEO

Maak opnamen van 4K UHD/30p (oversampled van 5,6K) of film snelle actie met 4K/60p video in de stand uitsnede.

### BETER VLOGGEN. EENVOUDIG STREAMEN

In de Productrecensiestand verschuift de focus soepel van je gezicht naar de items die je laat zien. Je hebt maar één kabel nodig om de Z50 II rechtstreeks op je smartapparaat aan te sluiten en live te gaan op het videoplatform naar keuze.

### INTELLIGENTE AUTOFOCUS

Nauwkeurige detectie van 9 verschillende onderwerpen en snelheden voor serieopnamen tot 30 bps met volledige AF/AE en voor-ontspan-opnamen.

### SCHITTEREND BIJ WEINIG LICHT

Maak scherpere foto's en video's wanneer je opnamen maakt met hoge ISO-waarden. Er is ook een handige opklapbare flitser.

### BETER GELUID

Voorzien van een aansluiting van 3,5 mm voor een externe stereomicrofoon en een hoofdtelefoonaansluiting zodat je de output van de microfoon kunt controleren.

### ZEER HANDZAAM

Weegt slechts 495 g (alleen camerabody, ongeveer) en heeft een comfortabele grip voor een stevige houvast.



# Z 50 II

## AANBEVOLEN ACCESSOIRES



AFSTANDBEDIENINGSKABEL MC-DC3



AFSTANDBEDIENING ML-L7



ACCULADER MH-32



SOFTWARE: NX STUDIO VOOR FLEXIBELE COLOUR PICTURE CONTROL



TECHNISCHE SPECIFICATIES Z50II

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                          | Systeemcamera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objectiefvatting                              | Nikon Z-vatting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beeldsensor                                   | DX, CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Effectieve pixels                             | 20,9 miljoen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kaartsleuf                                    | 1 SD-kaart (Secure Digital)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zoeker                                        | Elektronische zoeker met OLED-scherm van 1,0 cm en circa 2.360.000 beeldpunten (XGA) met kleurbalansregeling en automatische en handmatige helderheidsinstelling met 13 niveaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Compatibele objectieven                       | NIKKOR-objectieven met Z-vatting/ NIKKOR-objectieven met F-vatting (vattingadapter vereist, er kunnen beperkingen gelden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type sluitser                                 | Elektronisch gestuurde, verticaal aflopende, mechanische sluitser; elektronische eerste-gordijnsluitser, elektronische sluitser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sluittijd                                     | 1/4.000 tot 30 sec. (kies een stapgrootte van 1/3, 1/2 of 1 LW, uitbreidbaar tot 900 sec. in stand M); bulb; tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Continue opnamesnelheid                       | Tot 30 bps. Continu lage snelheid: circa 1 tot 5 bps. Continu hoge snelheid: circa 5,6 bps (bij gebruik van de geluidloze stand en andere instellingen voor beeldkwaliteit dan NEF (RAW) en NEF (RAW) +: circa 9,7 bps). Continu hoge snelheid (vergroet): circa 11 bps (in geluidloze stand: circa 15 bps). Snelle beeldvastlegging + (C15): circa 15 bps. Snelle beeldvastlegging + (C30): circa 30 bps. Maximale beeldsnelheid zoals gemeten tijdens interne tests. |
| ISO-gevoeligheid                              | ISO 100 tot 51.200 (kies een stapgrootte van 1/3 of 1 LW); kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,7, 1 of 2 LW (equivalent met ISO 204.800) boven ISO 51.200; automatische instelling van de ISO-gevoeligheid beschikbaar. Opmerking: de ISO-gevoeligheid wordt beperkt van 400 tot 51.200 wanneer HLG is geselecteerd als toonstand.                                                                                                                                |
| Autofocussysteem                              | Hybride fasedetectie/contrast-AF met AF-hulplicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flitssturing                                  | DDL: i-DDL-flitssturing; i-DDL uitgebalanceerde invulflits wordt gebruikt bij matrixmeting, centrumgerichte meting en op hoge lichten gerichte lichtmeting, standaard i-DDL-invulflits bij spotmeting                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Film - beeldformaat (pixels) en beeldsnelheid | 3840 x 2160 (4K UHD): 60p/50p/30p/25p/24p. 1920 x 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p. 1920 x 1080 slow motion: 30p (x4)/25p (x4)/24p (x5)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bestandsindeling                              | MOV, MP4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Videocompressie                               | H.265/HEVC (8-bits/10-bits), H.264/AVC (8-bits)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Audio-opnameapparaat                          | Ingebouwde stereo of externe microfoon kan worden gebruikt; gevoeligheid instelbaar; verzwakker, frequentiebereik en windruisonderdrukking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Monitor                                       | 8 cm, circa 1.040.000 beeldpunten, kantelbaar TFT-aanraakgevoelig LCD-scherm met 170° kijkhoek, circa 100% beelddekking en kleurbalans en handmatige helderheidsinstelling met 13 niveaus                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Externe interface                             | Type C USB-aansluiting (SuperSpeed USB); aansluiting op de ingebouwde USB-poort wordt aanbevolen. Type D HDMI-aansluiting. Stereo-mini-jack (diameter van 3,5 mm; voeding via ingang ondersteund). Stereo-mini-jack (diameter van 3,5 mm); MC-DC3 afstandsbedieningskabel kan worden gebruikt. *Automatisch schakelen tussen hoofdtelefoon en afstandsbedieningskabel is beschikbaar.                                                                                  |
| Draadloze verbinding                          | WI-FI®/BLUETOOTH®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Accu                                          | Eén EN-EL25a oplaadbare Li-ionaccu* * EN-EL25-accu's kunnen ook worden gebruikt. Houd er echter rekening mee dat er op één lading minder foto's kunnen worden gemaakt dan met de EN-EL25a.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lichtnetadapter                               | EH-8P lichtnetadapters (afzonderlijk verkrijgbaar); bijgeleverde UC-E25 USB-kabel vereist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Afmeting (b x h x d)                          | Circa 127 x 96,8 x 66,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gewicht                                       | Circa 550 gram met accu en geheugenkaart, maar zonder bodydop; circa 495 gram (alleen camerabody)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meegeleverde accessoires                      | BF-NI bodydop, EN-EL25a oplaadbare Li-ionaccu, AN-DC29 riem, UC-E25 USB-kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN-code                                      | 4960759916747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiaalcode                                 | VOA150AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Nikon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten in deze folder. Het uiterlijk, de specificaties en de prestaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. November 2024. © Nikon Corporation.



Z50II

20,9 MP | 4K-VIDEO | DX-FORMAAT | HELDERE EVF | HANDZAAM



Z50II, Julia Nimke