

S-S85

LUMIX S 85 MM F1.8



COMPACT EN LICHTSTERK OBJECTIEF PERFECT VOOR PORTRETTELEN

Van klassieke portretten tot portretten waarin de omgeving zichtbaar is, dit 85mm-objectief portretteert onderwerpen met een adembenemend bokeh en helderheid. Het maximale diafragma van F1.8 maakt de lens uitermate geschikt voor het gebruik in slechte lichtomstandigheden en de kortste scherpstelafstand van slechts 80cm zorgt voor controle over het beeld, van close-up tot oneindig. Dankzij het compacte formaat en lichtgewicht beschikt de S-S85E over hoge mobiliteit wat de lens naast portretten ook erg geschikt maakt voor snap-shots. Uiteraard is deze lens ook geschikt voor videografie en zorgt het lens ontwerp ervoor dat focusbreathing wordt onderdrukt.

Dit alles in een robuuste behuizing welke net als de Lumix S camera spatwater, stof -en vorstbestendig is.

- Compact en lichtsterk objectief perfect voor o.a. portretfotografie en snapshot
- 9 diafragmaleden voor mooi bokeh
- Kortste scherpstelafstand: 80cm
- Robuustheid: bestand tegen stof, spatwater –en vorst (-10°)
- Compatibel met 4K video: stille autofocus en vloeiende belichtingsovergangen en onderdrukking van focus breathing
- Compact en lichtgewicht - slechts 355 gram
- Filterdiameter is 67 mm

S-S85E | 5025232914616

De RRP, distributiekanaal en uw inkooprijzen worden door uw Panasonic accountmanager gecommuniceerd.

LUMIX
S series



Lens Construction	9 elementen in 8 groepen (2 ED-lenzen)
Aperture Type	9 diafragramlamellen / Cirkelvormig diafragma
Minimum Aperture	F22
Closest Focusing Distance	0,8 m
Diagonal Angle of View	29°
Filter Size	67 mm
Overall Length	Circa 82,0 mm (van het uiteinde van de lens tot de basis van het bevestigingsstuk)
Maximum Aperture	F1.8
Recommended Operating Temperature	-10°C tot 40°C
SapProductHierarchy	03020801
shortModelNumber	S-S85
Gewicht	Ca. 355 g (lensdop, achterste lensdop en lenskap niet inbegrepen)
OPMERKING	*Stof- en spatbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer deze lens in direct contact komt met stof en water.
Stof- en spatwaterbestendig	Ja*
Brandpuntsafstand	f=85mm
Optische beeldstabilisator	Nee
Standaard Accessoires	Lensdop, lenskap, achterste lensdop
Max. Diameter	73,6 mm
Vatting	L-vatting